Dane aktualne na dzień: 09-11-2026 20:02

Link do produktu: https://www.2phone.pl/creative-karta-dzwiekowa-sound-blaster-ae-7-pci-e-p-24117.html



Creative Karta dźwiękowa Sound Blaster AE-7 PCI-e

Cena	**920,37 zł**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Kod producenta	**70SB180000000**
Kod EAN	**5390660192418**
Typ	**Karta dźwiękowa**
Kolor (dominujący)	**Srebrny**
Zasilanie	**PCI-e bus power**

Opis produktu

Wysokiej rozdzielczości karta dźwiękowa DAC ze wzmacniaczem wraz z niezależnym podwójnym wzmacniaczem słuchawkowym Xamp oraz modułem sterowania dźwiękiem

Niezależny dźwięk przestrzenny 5.1 dla głośników, wirtualny dźwięk przestrzenny 7.1 dla głośników i słuchawek, Dolby Digital Live, kodowanie DTS Connect i wirtualizacja przestrzenna Sound Blaster

Komponenty klasy audiofilskiej i jakości kinowej zasługują na wzmacniacz słuchawkowy klasy audiofilskiej. AE-7 wyposażony jest w podwójny wzmacniacz słuchawkowy Xamp, w którym każdy nausznik otrzymuje swoją własną moc od pierwszego etapu wzmocnienia aż po wytworzenie dźwięku. Efektem końcowym jest jedwabiście gładki dźwięk, niezależnie od tego, jak dynamiczna lub wymagająca może być dana scena dźwiękowa. W przypadku profesjonalnych użytkowników niezależny podwójny wzmacniacz Xamp zaspokaja nawet najbardziej wymagające potrzeby cechujące audiofilów poszukujących muzyki w jej oryginalnej formie i chcących jej doświadczać zgodnie z zamierzeniami twórców. Zapewnia także niezwykle niską impedancję wyjściową 1Ω, która może zasilać słuchawki studyjne o impedancji 600Ω, w tym wysokiej jakości planarne, magnetycznie słuchawki.

Łatwa kontrola dzięki ACM, który jest zintegrowany z wbudowaną magistralą mikrofonów, złączami 6,3 mm i 3,5 mm dla wejść i wyjść mikrofonu i słuchawek. Głośność można wygodnie regulować za pomocą pokrętła na urządzeniu ACM - wszystko znajduje się w zasięgu ręki.

Dane Techniczne

Marka	Creative
Model	Sound Blaster AE-7
Typ	Karta dźwiękowa
Wzmacniacz słuchawkowy	Impedancja wyjściowa: 1 Ω, Wspierana impedancja słuchawek: 16–600Ω, IEM: 16 - 31Ω (1,9V Rms), Standardowo: 32 - 149Ω (3V Rms), Wysokie wzmocnienie: 150–600Ω (5.6V RMS)
Procesor dźwięku	Sound Core3D
Tryb bezpośredni	Rozdzielczość bitowa odtwarzania (dźwięk stereo): PCM 16 bitów / 44,1; 48,0; 88,2; 96,0; 192,0; 384 kHz; PCM 24 bity / 44,1; 48,0; 88,2; 96,0; 192,0; 384 kHz; PCM 32 bity / 44,1;

	48,0; 88,2; 96,0; 192,0; 384 kHz; DSD 64 (2,8 MHz) Rozdzielczość bitowa odtwarzania (wyjście optyczne): 16 bitów / 44,1; 48,0; 88,2; 96,0 kHz; 24 bitów / 44,1; 48,0; 88,2; 96,0 kHz
Rozdzielczość bitowa nagrywania	Microphone In (wejście mikrofonowe): 16 bity / 16,0; 44,1; 48,0; 88,2; 96,0kHz; 24 bity / 44,1; 48,0; 88,2; 96,0 kHz; 32 bity / 44,1; 48,0; 88,2; 96,0 kHz Wejście AUX: 16-bit / 44.1, 48.0, 88.2, 96.0 kHz, 24-bit / 44.1, 48.0, 88.2, 96.0 kHz What-U-Hear: 16-bit / 44.1, 48.0 kHz, 24-bit / 44.1, 48.0 kHz, 32-bit / 44.1, 48.0 kHz
Rozdzielczość bitowa odtwarzania (dźwięk stereo i przestrzenny 5.1)	16 bity / 44,1; 48,0; 88,2; 96,0 kHz, 24 bity / 44,1; 48,0; 88,2; 96,0 kHz, 32 bity / 44,1; 48,0; 88,2; 96,0 kHz
Opcje wejść (główne)	1 wyjście optyczne TOSLINK, 1 x 3.5 mm wyjście tylne (Rear), 1 x 3.5 mm wyjście centralne (Center / Sub), 1 x wejście mikrofonowe/liniowe 3,5 mm (domyślnie jako mikrofonowe z możliwością zmiany w oprogramowaniu), 1 x wyjście słuchawkowe / zestawu słuchawkowego 3,5 mm (domyślnie jako słuchawkowe), 1 wyjście przednie 3,5 mm
Opcje wejść (dodatkowe)	1 wejście mikrofonowe 3,5 mm (mono), 1 wyjście słuchawkowe 3,5 mm, 1 wyjście słuchawkowe 7 mm, 1 wejście mikrofonowe 6,3 mm (mono)
Wzmacniacz słuchawkowy	Impedancja wyjściowa: 1 Ω, Wspierana impedancja słuchawek: 16–600Ω, IEM: 16 - 31Ω (1,9V Rms), Standardowo: 32 - 149Ω (3V Rms), Wysokie wzmocnienie: 150–600Ω (5.6V RMS)
Technologie audio	CrystalVoice
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® 11
DAC	THD+N (Stereo): 0,0001%, Zakres dynamiczny (Stereo): 127 dB
Zasilanie	PCI-e bus power
Wymiary	Karta główna: 145 x 20 x 128 mm, Moduł Audio Control Module (ACM): 100 x 92 x 70 mm