Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 20:45

Link do produktu: https://www.2phone.pl/czujnik-czadu-kidde-2030-dcr-p-20614.html



Czujnik czadu KIDDE 2030-DCR

Cena brutto	**99,79 zł**
Cena netto	**81,13 zł**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Kod producenta	**2030-DCR**
Kod EAN	**0047871317615**
Kolor (dominujący)	**Biały**
Sposób montażu	**Na ścianie lub jako jednostka wolnostojąca**
Zasilanie	**2 baterie alkaliczne AA (w zestawie)**

Opis produktu

Czujnik Czadu KIDDE 2030-DCR

Bezpieczeństwo na każdym kroku

Czujnik tlenku węgla Kidde to nowoczesne urządzenie, które zapewnia bezpieczeństwo Twojej rodziny w każdym pomieszczeniu. Dzięki zaawansowanemu sensorowi elektrochemicznemu, czujnik działa nawet przez 10 lat, oferując długotrwałą ochronę przed niewidocznym i bezwonnym zagrożeniem – tlenkiem węgla. Jego zasilanie bateryjne umożliwia łatwy montaż w dowolnym miejscu w domu, gwarantując pełną funkcjonalność nawet w przypadku awarii zasilania w sieci elektrycznej.

Wielofunkcyjna sygnalizacja alarmowa

Czujnik Kidde natychmiastowo reaguje na przekroczenie dopuszczalnego poziomu CO, informując o tym zarówno optycznie, jak i akustycznie. Czerwona dioda LED świeci się podczas aktywacji alarmu, a dodatkowo urządzenie emituje głośny, pulsujący sygnał dźwiękowy o mocy 85 dB. To szybka i wyraźna reakcja, która ma na celu zwrócenie Twojej uwagi na problem. W przypadku wykrycia stężenia tlenku węgla powyżej 100 PPM, urządzenie zapisuje te dane w swojej pamięci, umożliwiając weryfikację, czy zagrożenie miało miejsce podczas Twojej nieobecności.

Testowanie i łatwość obsługi

Czujnik tlenku węgla Kidde został wyposażony w przycisk testu oraz resetowania, który pozwala na łatwe i szybkie sprawdzenie działania urządzenia. Regularne testowanie urządzenia co tydzień jest zalecane, aby upewnić się, że czujnik działa poprawnie. Funkcja testowania pozwala również na resetowanie sygnalizacji alarmowej w przypadku jej aktywacji. Układ kontrolujący sprawność czujnika monitoruje m.in. działanie sensora, wewnętrzne obwody oraz poziom naładowania baterii, zapewniając, że urządzenie działa niezawodnie przez cały okres użytkowania.

Kontrola stanu baterii i ostrzeżenia

Dzięki systemowi kontroli stanu baterii, czujnik na bieżąco informuje o jej niskim poziomie. W przypadku wyczerpania baterii, na obudowie zaczyna migać żółta dioda LED, a urządzenie emituje ostrzegawczy sygnał dźwiękowy, dając Ci czas na wymianę baterii, aby zachować pełną funkcjonalność czujnika.

Przypomnienie o wymianie po 10 latach

Po upływie 10 lat od aktywacji zasilania, czujnik tlenku węgla Kidde przypomni o konieczności wymiany urządzenia. To praktyczna funkcjonalność, która dba o Twoje bezpieczeństwo i pozwala na proste utrzymanie ochrony przez długie lata.

Dostosowany do różnych warunków montażu

Czujnik Kidde jest wyjątkowo wszechstronny w montażu. Można go zamontować na ścianie w dowolnym miejscu w domu, ale dzięki specjalnie zaprojektowanej obudowie, czujnik może również stać na płaskiej powierzchni, np. na szafce nocnej w pobliżu łóżka, zapewniając ochronę nawet podczas snu.

Bezpieczeństwo i komfort

Czujnik tlenku węgla Kidde to urządzenie, które łączy w sobie niezawodną ochronę i łatwość obsługi. Dzięki niemu, możesz czuć się pewnie, wiedząc, że Twoje otoczenie jest monitorowane na wypadek obecności tlenku węgla. Zapewnij sobie i swoim bliskim bezpieczeństwo, wybierając sprawdzony czujnik, który zadba o Twoje zdrowie i komfort życia.

Dane Techniczne

Marka	KIDDE
Model	2030-DCR
Sposób montażu	Na ścianie lub jako jednostka wolnostojąca
Zasilanie	2 baterie alkaliczne AA (w zestawie)
Wyświetlacz LCD	Nie
Przycisk Test/Reset	Tak
Pamięć wartości szczytowych	Nie
Sygnalizacja alarmu	Sygnał pulsacyjny o sile 85 dB w odległości 3 m Migająca czerwona dioda LED
Sygnalizacja zasilania	Migająca zielona dioda LED
Sygnalizacja usterki	Migająca żółta dioda LED
Warunki pracy	Temperatura: -10°C do 40°C Wilgotność: do 90% RH, bez kondensacji
Warunki przechowywania	Temperatura: -20°C do 60°C Wilgotność: 5 do 95% RH, bez kondensacji
Sensor	Elektrochemiczny CO nowej generacji
Trwałość sensora	Minimum 10 lat
Certyfikaty i dopuszczenia	Znak budowlany B, jednostka certyfikująca CNBOP-PIB, EN50291-1:2018, jednostka certyfikująca TÜV Rheinland
Gwarancja	3 lata
Wymiary	96 x 61 x 38 mm
Waga	138 g