Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 06:05

Link do produktu: https://www.2phone.pl/klej-super-glue-2g-p-25257.html

KLEJ SUPER GLUE 2G



Cena brutto	**4,45 zł**
Cena netto	**3,62 zł**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Kod producenta	**5906554509011**
Kod EAN	**5906554509011**
Kolor (dominujący)	**Przezroczysty**

Opis produktu

Super Glue®
Oryginalny tylko z gwiazdką!

Super Glue® to mocny klej do plastiku, metalu, drewna, gumy, skóry, szkła, porcelany i papieru. Niezastąpiony w każdym domu, biurze jak i fabryce. Całkowite sklejenie następuje już w ciągu 5-20 sekund. Pod tym względem, klej Super Glue® jest liderem wśród klejów dostępnych na rynku.

Dzięki Super Glue® naprawisz zepsute zabawki, skleisz okulary a pęknięty wazon znów będzie ozdobą. Nasz klej doskonale radzi sobie w branży motoryzacyjnej, gdzie szybko i sprawnie naprawisz uszkodzone elementy.

Całkowite sklejenie następuje po 10 sekundach. Najlepsza temperatura pracy z klejem to przedział od -35°C do 70°C. Po sklejeniu spoina jest bezbarwna. Termin przydatności to 24 miesiące.

Trzymaj klej Super Glue® gdziekolwiek jesteś, w domu, w pracy, na pikniku czy pieszej wycieczce – nigdy nie wiesz kiedy będzie potrzebny. Pamiętaj aby przechowywać klej z dala od dzieci.

Film instruktażowy

Dane Techniczne

Stan skupienia	W warunkach normalnych ciecz
Kolor	Bezbarwny
Zapach	Charakterystyczny
Temperatura topnienia/krzepnięcia	Brak
Temperatura wrzenia lub początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia	> 149°C
Palność materiałów (ciała stałego, gazu)	Brak
Dolna i górna granica wybuchowości	Brak
Temperatura zapłonu	Niepalny. Roztwór jest palny w temp. >85ºC (zamknięty tygiel)
Temperatura samozapłonu	Brak
Temperatura rozkładu	Nie określono
Ph	Nie dotyczy
Lepkość kinematyczna	37 mm2/sek. w 40oC; lepkość dynamiczna 40 mPas
Rozpuszczalność	Brak danych
Współczynnik podziału n-oktanol/woda	Brak danych
Prężność pary	Ok. 0,27 mbar; <0,7 bar w 50oC
Gęstość lub gęstość względna	Gęstość cieczy: 1,08 g/cm3
Względna gęstość pary	Brak danych
Charakterystyka cząsteczek	Nie dotyczy
Zawartość LZO	<3%