Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 17:49

Link do produktu: https://www.2phone.pl/powerbank-4smarts-picofold-5000mah-225w-bialy-p-21157.html



# Powerbank 4smarts PicoFold 5000mAh 22.5W biały

| | |
|---|---|
| Cena | **68,94 zł** |
| Czas wysyłki | **48 godzin** |
| Kod producenta | **541657** |
| Kod EAN | **4252011912636** |
| Przeznaczenie | **Telefon** |
| Kolor (dominujący) | **Biały** |
| Pojemność | **5000 mAh** |
| Kabel w zestawie | **USB-C** |
| Liczba portów | **2** |

## Opis produktu

### Power Bank PicoFold 5000mAh 22.5W

Power Bank PicoFold 5000mAh 22.5W to kompaktowe i stylowe źródło energii, które idealnie sprawdzi się w codziennym użytkowaniu oraz w podróży. Dzięki pojemności 5000 mAh zapewnia wystarczającą moc, by w pełni naładować większość smartfonów, a technologia szybkiego ładowania o mocy 22.5W pozwala błyskawicznie uzupełnić energię w urządzeniach obsługujących standardy Quick Charge i Power Delivery.

Urządzenie wyróżnia się nowoczesną, składaną konstrukcją, która sprawia, że power bank jest niezwykle poręczny i łatwy do przenoszenia – zmieści się w kieszeni, torebce czy plecaku. Zintegrowane kable (USB-C, Lightning lub Micro USB – w zależności od wersji) eliminują konieczność zabierania dodatkowych przewodów, co zwiększa wygodę użytkowania.

PicoFold został wyposażony w inteligentny system ochrony, który zabezpiecza podłączone urządzenia przed przeładowaniem, przegrzaniem i zwarciem. Solidna, matowa obudowa odporna na zarysowania podkreśla jego nowoczesny charakter, a niewielka waga i wysoka funkcjonalność czynią z niego niezastąpiony gadżet w każdej sytuacji. Power Bank PicoFold 5000mAh 22.5W to połączenie elegancji, wydajności i praktyczności – idealne rozwiązanie dla osób, które potrzebują szybkiego i niezawodnego źródła energii zawsze pod ręką.

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Producent | 4smarts |
| Model | PicoFold 5000mAh 22.5W |
| Pojemność | 5000 mAh |
| Moc wyjściowa | do 22.5 W |
| Technologie szybkiego ładowania | Quick Charge, Power Delivery |
| Porty | USB-A, USB-C (wejście/wyjście), zintegrowany kabel |
| Napięcie / natężenie | 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A |
| Zabezpieczenia | Przed przeładowaniem, przegrzaniem, przepięciem i zwarciem |
| Materiał obudowy | Tworzywo odporne na zarysowania, matowe wykończenie |