Dane aktualne na dzień: 28-11-2026 09:00

Link do produktu: https://www.2phone.pl/verbatim-adapter-podrozny-euukus-gan2xusb-a2xusb-c-pd-65w-uta-05-czarnyblack-32120-p-20737.html



Verbatim Adapter podróżny EU/UK/US GaN2xUSB-A/2xUSB-C PD 65W UTA-05 czarny/black 32120

Cena	**198,85 zł**
Dostępność	**Aktualnie niedostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Kod producenta	**32120**
Kod EAN	**023942321200**
Typ	**Ładowarka sieciowa**
Przeznaczenie	**Telefon, Tablet, Laptop**
Kolor (dominujący)	**Czarny**
Kabel w zestawie	**Brak**
Liczba portów	**5**

Opis produktu

Verbatim Adapter Podróżny

Globalny adapter podróżny

Uniwersalny adapter podróżny Verbatim GaN III to niezawodne rozwiązanie dla podróżników, które sprawdza się w ponad 180 krajach. Zabierz go ze sobą i nigdy nie martw się o brak mocy. Adapter typu globalny-globalny pozwala na podłączanie urządzeń do dowolnego lokalnego źródła zasilania na całym świecie. Dzięki niemu z łatwością naładujesz swoje laptopy, akumulatory do aparatów oraz inne urządzenia wymagające zasilania. Natomiast porty USB-A i USB-C umieszczone na dole urządzenia umożliwiają ładowanie wszystkich urządzeń USB, w tym smartfonów, głośników Bluetooth, tabletów, powerbanków i czytników e-booków.

Adapter wykorzystuje również najnowszą technologię GaN (azotek galu), która pozwala na efektywne zarządzanie wysokim napięciem i częstotliwością. Dzięki zastosowaniu tego zaawansowanego materiału półprzewodnikowego, adaptery mogą być mniejsze, lżejsze i bardziej wydajne w porównaniu do tych opartych na tradycyjnych komponentach krzemowych.

Superszybkie ładowanie 5-w-1

Kompaktowy adapter Verbatim GaN III umożliwia jednoczesne ładowanie aż pięciu urządzeń. Wyposażony jest w gniazdo zasilania AC oraz dwa porty USB-C i dwa porty USB-A. Trzy z czterech portów USB zapewniają ultraszybkie ładowanie. Dwa porty USB-C zapewniają obsługę technologii Power Delivery 3.0 (z obsługą PPS) oraz Quick Charge 4+, gwarantując do 65 W mocy, a jeden port USB-A zapewnia ładowanie Quick Charge 3.0 z mocą do 60 W. Ostatni port USB-A zapewnia regularną moc wyjściową na poziomie 5 W.

Kompaktowe i bezpieczne urządzenie

Adapter Verbatim posiada certyfikaty FCC, UKCA, CE oraz ROHS, a także wykonany jest z wysokiej jakości ognioodpornego materiału poliwęglanowego, co czyni go idealnym urządzeniem do codziennego użytku w podróży. Wyposażony jest w zaślepki zabezpieczające przed dziećmi, które można otworzyć jedynie siłą ponad 75N (7,5 kg) na otwór, oraz bezpiecznik zgodny z normą BS1362 (zapasowy bezpiecznik jest dołączony), co gwarantuje pełne bezpieczeństwo, niezależnie od tego, gdzie się znajdujesz.

Szczegóły produktu

• Adapter podróżny World-to-World z technologią GaN III
• Formaty wtyczek UE, UK, USA/Japonia, AUS (dostosowane do użycia w ponad 180 krajach)
• 2 x USB-C Power Delivery 3.0 (obsługa PPS) i port Quick Charge 4+: do 65 W na każdym porcie
• 1 x port USB-A Quick Charge 3.0: do 60 W
• 1 x port USB-A: do 5 W
• Obsługuje jednoczesne ładowanie pięciu urządzeń
• Funkcja zaślepki ochronnej zapobiega wkładaniu obcych przedmiotów do gniazda
• Ognioodporny materiał poliwęglanowy
• Certyfikowany bezpiecznik 10 A (zgodny z normą BS1362) + zapasowy bezpiecznik
• Wskaźnik LED stanu
• W zestawie etui podróżne
• Kompaktowa konstrukcja z szykowną powierzchnią w kształcie diamentu
• 2-letnia ograniczona gwarancja na cykl życia produktu

Wymagania systemowe

Rodzaje wtyczek pasujące do adaptera:
• typ A, typ B, typ C, typ E, typ F, typ G, typ I, typ J, typ L, typ N

Należy pamiętać, że następujące wtyczki nie są zgodne:
• typ D, typ H, typ K, typ M, typ O

Rodzaje gniazd, do których można podłączyć adapter podróżny:
• typ A, typ B, typ C, typ D, typ E, typ F, typ G, typ H, typ I, typ J, typ K, typ L, typ N, typ O

Adapter podróżny jest dostosowany do użytku z większością urządzeń elektronicznych, do 2500 W przy napięciu 250 V oraz 1000 W przy napięciu 100 V. Adapter podróżny jest zgodny z większością urządzeń USB.

Dane Techniczne

Marka	Verbatim
Wejście AC	100–250 V, 50/60 Hz
Napięcie znamionowe	100–250 V~ 10 A maks., 2500 W maks.
Moc wyjściowa w trybie pojedynczego portu	• USB-C1/C2 PD 3.0 i QC 4+ (obsługa PPS): 3,3–11 V ⎓ 5 A, 5,0 V ⎓ 3,0 A, 9,0 V ⎓ 3,0 A, 12,0 V ⎓ 3,0 A, 15,0 V ⎓ 3,0 A, 20,0 V ⎓ 3,25 A 65,0 W maks. na każdym porcie • USB-A1 QC 3.0: 4,5 V ⎓ 5,0 A, 5,0 V ⎓ 4,5 A, 5,0 V ⎓ 3,0 A, 9,0 V ⎓ 3,0 A, 12,0 V ⎓ 3,0 A, 20,0 V ⎓ 3,0 A 60,0 W maks. • USB-A2: 5,0 V ⎓ 1,0 A 5,0 W maks.
Moc wyjściowa w trybie podwójnego portu	• USB-C1 + C2 | USB-C1: 5,0 V ⎓ 3,0 A, 9,0 V ⎓ 2,22 A, 12,0 V ⎓ 1,67 A 20,0 W maks.; USB-C2: 5,0 V ⎓ 3,0 A, 9,0 V ⎓ 3,0 A, 12,0 V ⎓ 3,0 A, 15,0 V ⎓ 3,0 A, 20,0 V ⎓ 2,25 A 45,0 W maks. • USB-C1 + USB-A1 | USB-C1

	+ USB-A1: 5,0V ⎓ 3,0 A 15,0 W • USB-C1 + USB-A2 | USB-C1: 5,0 V ⎓ 3,0 A, 9,0 V ⎓ 3,0 A, 15,0 V ⎓ 3,0 A, 20,0 V ⎓ 3,25 A 65,0 W; USB-A2: 5,0 V ⎓ 1,0 A, 5,0 W • USB-C2 + USB-A1 | USB-C2: 5,0 V ⎓ 3,0 A, 9,0 V ⎓ 3,0 A, 12,0 V ⎓ 3,0 A, 15,0 V ⎓ 3,0 A, 20,0 V ⎓ 2,25 A 45,0 W; USB-A1: 5,0 V ⎓ 3,0 A, 9,0 V ⎓ 2,0 A, 18,0 W • USB-C2 + USB-A2 |USB-C2: 5,0 V ⎓ 3,0 A, 9,0 V ⎓ 3,0 A, 15,0 V ⎓ 3,0 A, 20,0 V ⎓ 3,25 A 65,0 W; USB-A2: 5,0 V ⎓ 1,0 A, 5,0 W • USB-A1 + USB-A2 | USB-A1: 5,0 V ⎓ 3,0 A, 9,0 V ⎓ 3,0 A, 15,0 V ⎓ 3,0 A, 20,0 V ⎓ 3,0 A 60,0 W; USB-A2: 5,0 V ⎓ 1,0 A, 5,0 W
Moc wyjściowa w trybie połączonych portów	• USB-C1 + C2 + A1 | USB-C1 + USB-A1: 5,0V ⎓ 3,0 A 15,0 W; USB-C2: 5,0 V ⎓ 3,0 A, 9,0 V ⎓ 3,0 A, 12,0 V ⎓ 3,0 A, 15,0 V ⎓ 3,0 A, 20,0 V ⎓ 2,25 A 45,0 W • USB-C1 + C2 + A2 | USB-C1: 5,0 V ⎓ 3,0 A, 9,0 V ⎓ 2,22 A, 12,0 V ⎓ 1,67 A 20,0 W maks.; USB-C2: 5,0 V ⎓ 3,0 A, 9,0 V ⎓ 3,0 A, 12,0 V ⎓ 3,0 A, 15,0 V ⎓ 3,0 A, 20,0 V ⎓ 2,25 A 45,0 W maks.; USB-A2: 5,0 V ⎓ 1,0 A 5,0 W maks. • USB-C1 + A1 + A2 | USB-C1 + A1: 5,0V ⎓ 3,0 A 15,0 W; USB-A2: 5,0 V ⎓ 1,0 A, 5,0 W • USB-C2 + A1 + A2 | USB-C2: 5,0 V ⎓ 3,0 A, 9,0 V ⎓ 3,0 A, 12,0 V ⎓ 3,0 A, 15,0 V ⎓ 3,0 A, 20,0 V ⎓ 2,25 A 45,0 W; USB-A1: 5,0 V ⎓ 3,0 A, 9,0 V ⎓ 2,0 A, 18,0 W; USB-A2: 5,0 V ⎓ 1,0 A, 5,0 W • USB-C1 + C2 + A1 + A2 | USB-C1 + A1: 5,0 V ⎓ 3,0 A 15,0 W maks.; USB-C2: 5,0 V ⎓ 3,0 A, 9,0 V ⎓ 3,0 A, 12,0 V ⎓ 3,0 A, 15,0 V ⎓ 3,0 A, 20,0 V ⎓ 2,25 A 45,0 W maks.; USB-A2: 5,0 V ⎓ 1,0 A 5,0 W maks.
Łączna moc wyjściowa DC	Maks. 65 W
Obsługuje	PD3.0, QC4+, FCP, SCP, AFC, PPS, BC1-2 i inne technologie
Wymiary	78 x 55 x 54 mm
Waga	177 g
Temperatura podczas pracy	0–35°C
W zestawie	1x Uniwersalny adapter podróżny Verbatim UTA-05 GaN III z portami 2 x USB-C PD 65 W i QC 4+ / 2 x USB-A 1x Skrócona instrukcja obsługi 1x Etui podróżne
Uwagi	NIE jest to konwerter napięcia Urządzenie jest przeznaczone

wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń
Bez uziemienia: ten produkt jest przeznaczony tylko do użytku wraz z urządzeniami bez uziemienia lub z podwójną izolacją